

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. Е. Борисенко

Цель научной деятельности – новые знания

**Цель инженерной деятельности – новые технологии,
материальные объекты, алгоритмы и программы**

Содержание:

- *формы представления результатов*
 - *структура публикаций*
 - *содержание публикаций*
 - *наукометрические показатели*
- *библиографические базы данных*
 - *рейтинг журналов*
 - *диссертация*



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

формы представления результатов

объем

информации

тезисы доклада

**краткое сообщение
(письмо)**

статья


с оригинальными результатами

обзор

отчет (по НИР, ОКР), диссертация

монография

учебное пособие, учебник



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

структура публикаций

ЗАГОЛОВОК

И. О. Автора 1, И. О. Автора 2, ...

Организация(и), в которой выполнена данная работа, адрес(а)

e-mail для переписки

Аннотация

Введение

Методика исследования

Результаты

Обсуждение результатов

Выводы (Заключение)

Благодарность

Список цитированной литературы

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

содержание публикаций

ЗАГОЛОВОК

Аннотация

Выводы, заключение

**пирамида
Методика исследования,
результаты и их обсуждение**

объем
информации



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основные научометрические показатели

Количество публикаций, помещенных в библиографические базы данных (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ, Google Scholar ...)

Индекс цитирования научных статей – количество цитирований статей данного автора в статьях других авторах и его собственных статьях.

Индекс Хирша (h -индекс) – максимальное число h , показывающее, что автор (журнал) опубликовал h статей, каждая из которых была процитирована не менее h раз.

Импакт-фактор журнала – отношение числа цитирований статей к числу всех опубликованных статей в данном журнале (обновляется ежегодно).

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

библиографические базы данных

Количество индексируемых журналов, тыс	Количество проиндексированных публикаций, млн	Примечание
--	---	------------



Web of Science
www.webofknowledge.com

25

41

25% технические
45 % естественные
науки



SCOPUS
www.scopus.com

24

38

85 % естественные
науки



РИНЦ
www.elibrary.ru

5.6
российских

12

Индексирует
публикации на
русском языке



Google Scholar
www.scholargoogle.com

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рейтинг журналов

SJR

Scimago Journal & Country Rank
www.scimagojr.com/index.php

Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

SJR

Scimago Journal & Country Rank

journal of applied physics 

WHAT IS SCIMAGOJR FOR?

JOURNAL RANKS  EXPLORE

COUNTRY RANKS  EXPLORE

VIZ TOOLS  EXPLORE



www letpub com/index.php?page=journalapp

NEW Special coronavirus free reader  

Services Expertise Quality Partnerships About Us CORE

Home > Scientific Journal Selector

Scientific Journal Selector

Browse Journals by Title 

Journal name: JOURNAL OF APPLIED F ISSN: Subject area: IF range:
Index: Category: Open Access: Sort by: 

APA has partnered with LetPub to provide a full suite of author services. 

 Free Webinar: A Quick Guide to Fixing Common Statistical Mistakes

2 Matched records. Display 10 records per page; Current page: 1; Total pages: 1

First Previous  Next Last (To Page)  

ISSN	Journal Name	Impact Indicator	Category	Index	Open Access	Competitiveness	Review Period	Page Views
0021-8979	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS	2.328	Physics	SCI SCIE	No	About 38%	About 3.2 month(s)	157486
0021-4922	JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS	1.471	Physics	SCI SCIE	No	66%	About 2.0 month(s)	35772

First Previous  Next Last (To Page)  

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

диссертация **ЗАГОЛОВОК**



объем
информации

**Ц е л ь
решаемые задачи**

**П о н я т и я
информационная
выносимые на защиту**

**З а к л ю ч е н и е
выводы по главам**

Г л а в ы д и с с е р т а ц и и

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

положения диссертации, выносимые на защиту

Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть сформулировано в виде **одного** утвердительного предложения, содержащего **три** основные части, представляющие:

- что обнаружено, установлено (новые закономерности процесса или свойства объекта исследования)
- почему это происходит, если речь идет о процессе, или чем обусловлены обнаруженные новые свойства объекта исследования
- для чего или где могут быть использованы установленные закономерности или свойства (если это не вынесено в отдельное положение).

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

примеры положений, выносимых на защиту

Амплитудные и фазовые спектральные зависимости коэффициента отражения электромагнитного излучения с линейной и круговой поляризацией от неоднородных природных образований в диапазоне частот 0,9 – 115 МГц при импульсном режиме возбуждения имеют частотные резонансные пики, связанные с послойным изменением диэлектрической проницаемости и удельной проводимости образования, использование которых при зондировании позволяет повысить точность определения границ залежей углеводородов до 15 %.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

примеры положений, выносимых на защиту

Интенсивность люминесценции алюмоиттриевого композита в области длин волн 360 – 460 нм немонотонно изменяется с увеличением содержания в нем тербия, снижаясь в диапазоне концентраций тербия 1,3 – 4,1 мол.% и повышаясь с увеличением его концентрации до 9,6 мол.%, что находит объяснение в рамках модели, предполагающей замену доминирующей роли кросс-релаксации с участием ионов Tb^{3+} , приводящей к тушению люминесценции при указанных низких концентрациях тербия, на ап-конверсию при его высоких концентрациях.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

примеры положений, выносимых на защиту

Слой анодного оксида алюминия толщиной 0,5 – 7 мкм с размером пор 50 – 150 нм на термически стойких подложках (кремний, кварцевое стекло) в сочетании с золь-гель синтезом на нем люминофора из легированного тербием алюмоиттриевого композита обеспечивает его закрепление на подложке и по сравнению со свободными мембранными из пористого оксида алюминия расширяет температурный диапазон синтеза люминофора до 1200 °C, избегая деформаций, характерных для свободных мембран, что делает возможным использование таких структур в качестве детекторов ионизирующих излучений с площадью поверхности, ограниченной лишь размером подложки.

Благодарю за внимание

